



## LT (SUV / VAN / Light Truck)

Light Truck / Leicht-LKW / Camionnette / Comerciais / Camioneta / Малотоннажный грузовой автомобиль

Max. Performance

# CRUGEN HP91



### English

- High technology material for optimal wet grip
- Driving stability even at high speed
- Extraordinary handling and braking in wet conditions
- Low wear through high dispersible silica
- High cornering stability
- Outstanding resistance against aquaplaning



### Deutsch

- Spitzentechnologie für optimale Haftung bei Nässe
- Beste Fahrstabilität auch bei hohen Geschwindigkeiten
- Hervorragendes Handling und optimale Bremsleistung auf nasser Fahrbahn
- Geringe Abnutzung dank neuester Silica-Laufflächenmischung
- Hohe Kurvenstabilität
- Höchster Widerstand gegen Aquaplaning



### Français

- Matériaux de haute technologie pour une adhérence sur sol mouillé optimale
- Stabilité de conduite, y compris à vitesse élevée
- Tenue et route et freinage exceptionnels sur route mouillée
- Faible usure grâce à une silice hautement dispersible
- Grande stabilité dans les virages
- Excellente résistance à l'aquaplaning



### Português

- Ótima aderência no pavimento molhado promovida pelos materiais de alta tecnologia
- Grande estabilidade mesmo em altas velocidades
- Extraordinária dirigibilidade e frenagens em condições de pistas molhadas
- Baixo desgaste promovido pelo composto de alta densidade de sílica
- Alta estabilidade em curvas
- Excelente resistência contra aquaplanagem



### Español

- Material de alta tecnología para un agarre sobre mojado óptimo
- Estabilidad uniforme en la conducción alta velocidad
- Manejo y frenado extraordinarios en condiciones de mojado
- Bajo desgaste debido a un alto nivel de gel de sílice dispersable
- Alta estabilidad en las curvas
- Excelente resistencia al aquaplaning



### Русский

- Высокотехнологичный материал для оптимального сцепления на мокром покрытии
- Курсовая устойчивость на высоких скоростях
- Отличная управляемость и тормозные характеристики на мокром покрытии
- Низкий износ протектора благодаря уникальному составу смеси
- Высокая устойчивость на поворотах
- Превосходное сопротивление аквапланированию



High Performance



Sport



Handling



Wet Braking

## HP91

Series	Tyre Size	Measuring Rim Width	Approved Rim Width	Max. Air Pressure		Max. Load	Section Width		Overall Diameter		Tread Depth	Static Loaded Radius	Rolling Circumference	EU Labeling					
				bar	psi		kg	lbs	mm	inch				mm	inch	mm	mm	RR	Wet Grip
<b>Black Sidewall</b>																			
35	315/35 ZR20 XL 110Y	11.0	10.5 - 12.0	3.4	50	1060	2337	320	12.6	728	28.7	8.0	10.1	340	2220	E	B	72	◀▶
	295/35 ZR21 XL 107Y	10.5	10.0 - 11.5	3.4	50	975	2149	301	11.9	739	29.1	8.0	10.1	347	2254	E	B	72	◀▶
40	275/40 ZR20 XL 106Y	9.5	9.0 - 11.0	3.4	50	950	2094	278	10.9	728	28.7	8.0	10.1	340	2220	E	B	72	◀▶
	235/45 ZR19 95W	8.0	7.5 - 9.0	3.5	51	690	1521	236	9.3	695	27.4	8.0	10.1	324	2120	E	B	71	◀▶
45	275/45 ZR19 XL 108Y	9.0	8.5 - 10.5	3.4	50	1000	2205	273	10.7	731	28.8	8.0	10.1	338	2230	E	B	72	◀▶
	285/45 ZR19 107W	9.5	9.0 - 10.5	3.5	51	975	2149	285	11.2	739	29.1	8.2	10.3	341	2254	E	B	71	◀▶
50	255/45 ZR20 XL 105W	8.5	8.0 - 9.5	3.4	50	925	2039	255	10.0	738	29.1	8.2	10.3	344	2251	E	B	72	◀▶
	275/45 ZR20 XL 110Y	9.0	8.5 - 10.5	3.4	50	1060	2337	273	10.7	756	29.8	8.0	10.1	351	2306	E	B	72	◀▶
55	235/50 ZR18 97W	7.5	6.5 - 8.5	3.5	51	730	1609	245	9.6	693	27.3	8.3	10.5	321	2114	E	B	71	◀▶
	255/50 ZR19 103W	8.0	7.0 - 9.0	3.5	51	875	1929	265	10.4	739	29.1	8.2	10.3	341	2254	C	B	72	◀▶
60	265/50 ZR19 XL 110Y	8.5	7.5 - 9.5	3.4	50	1060	2337	277	10.9	749	29.5	8.0	10.1	345	2284	E	B	71	◀▶
	* 265/50 R20 XL 111V	8.5	7.5 - 9.5	3.4	50	1090	2403	277	10.9	784	30.9	*	*	362	2391	*	*	*	
65	225/55 ZR17 97W	7.0	6.0 - 8.0	3.5	51	730	1609	233	9.2	680	26.8	8.2	10.3	313	2074	E	C	71	◀▶
	235/55 R17 99V	7.5	6.5 - 8.5	3.5	51	775	1709	245	9.6	690	27.2	8.2	10.3	317	2105	E	C	71	◀▶
70	225/55 R18 98V	7.0	6.0 - 8.0	3.5	51	750	1653	233	9.2	705	27.8	8.2	10.3	325	2150	E	C	71	◀▶
	255/55 ZR18 XL 109W	8.0	7.0 - 9.0	3.4	50	1030	2271	265	10.4	737	29.0	8.2	10.3	338	2248	C	B	72	◀▶
75	285/55 R18 113V	9.0	8.0 - 10.0	3.5	51	1150	2535	297	11.7	771	30.4	8.3	10.5	351	2352	C	B	71	◀▶
	* 235/55 R19 101V	7.5	6.5 - 8.5	3.4	50	825	1819	245	9.6	741	29.2	*	*	342	2260	*	*	*	
80	235/55 ZR19 XL 105W	7.5	6.5 - 8.5	3.4	50	925	2039	245	9.6	741	29.2	8.3	10.5	342	2260	C	B	71	◀▶
	255/55 R19 XL 111V	8.0	7.0 - 9.0	3.4	50	1090	2403	265	10.4	763	30.0	8.2	10.3	351	2327	C	B	72	◀▶
85	255/60 R17 106V	7.5	7.0 - 9.0	3.5	51	950	2094	260	10.2	738	29.1	8.3	10.5	335	2251	C	C	71	◀▶
	235/60 R18 XL 107V	7.0	6.5 - 8.5	3.4	50	975	2149	240	9.4	739	29.1	8.2	10.3	339	2254	C	B	72	◀▶
90	265/60 R18 110V	8.0	7.5 - 9.5	3.5	51	1060	2337	272	10.7	775	30.5	8.2	10.3	353	2364	C	B	72	◀▶
	285/60 R18 116V	8.5	8.0 - 10.0	3.5	51	1250	2756	292	11.5	799	31.5	8.2	10.3	362	2437	*	*	*	
95	235/65 R17 104V	7.0	6.5 - 8.5	3.5	51	900	1984	240	9.4	738	29.1	8.3	10.5	335	2251	C	C	71	◀▶
	255/65 R17 110V	7.5	7.0 - 9.0	3.5	51	1060	2337	260	10.2	764	30.1	8.3	10.5	345	2330	C	C	71	◀▶
100	* 265/65 R17 112V	8.0	7.5 - 9.5	3.5	51	1120	2469	272	10.7	776	30.6	*	*	350	2367	*	*	*	
	285/65 R17 116H	8.5	8.0 - 10.0	3.5	51	1250	2756	292	11.5	802	31.6	8.2	10.3	360	2446	*	*	*	
105	265/70 R16 112V	8.0	7.0 - 9.0	3.5	51	1120	2469	272	10.7	778	30.6	8.3	10.5	348	2373	E	C	71	◀▶

XL : Extra Load

\* Available at the 1st Quarter of 2015

\*\* Available at the 2nd Quarter of 2015

Award & Test Result

